

ロークroppタイヤセット



230/95R44 A8 (9.5R44)
3150kg/3,6bar/40km/h
適合標準タイヤサイズ
13.6-38, 16.9-34, 13.6-36



ハブ部拡大図
リングタイプ
センターデスク

- * リム、リングタイプデスク、センターデスクの3点構造、40km/h対応で丈夫
畦幅変更時もリムへの負荷が少ないです。
- * リム タイタン フランス製
- * デスク GKN デンマーク製
- * ホイール 8穴 ピッチ957
- * リングデスク 厚さ10mm
- * センターデスク 厚さ15mm
- * 他メーカーのトラクターに装着するときも
センターデスクの交換のみで対応できます。
- * シルバーカラー
- * 畦幅変更用カラー&ボルトあります
各サイズ取り寄せできます。

※デザインは改良のため、予告無く変更することがあります。

お問い合わせとお求めは

㈱オビトラ
河西郡芽室町東芽室基線16-4
TEL; 0155-62-1107
FAX; 0155-62-1172
e-mail; info@obitora.com
URL; http://www.obitora.com

管理タイヤサイズ	適合標準タイヤサイズ
9.5R24	
	12.4-24
8.3R32	
9.5R32	12.4-28
	13.6-28
11.2R32	16.9-24
	14.9-26
8.3R36	14.9-26
	16.9-26
9.5R36	16.9-24
	16.9-26
11.2R36	18.4-26
	16.9-28
11.2R38	18.4-26
	14.9-30
9.5R40	18.4-26
	16.9-30
210/95R44 (8.3R44)	16.9-30
	18.4-30
	16.9-34
	12.4-36
	12.4-38
	13.6-38
230/95R44 (9.5R44)	16.9-34
	18.4-34
	13.9-36
	12.4-38
	13.6-38
11.2R42	13.6-38
	16.9-38
11.2R44	13.6-38
	16.9-38
11.2R46	
12.4R46	18.4-38
9.5R48	16.9-38
11.2R48	16.9-38
13.6R48	